



# KONEKTORY DO DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ

## PCB KONEKTORY


### MICROCON SMD

- Výška pouze 3,5 mm
- Max. teplota okolí 105 °C
- Aplikace (vlození vodiče)



### MICROCON SMDP

- Připojení vodiče až 2,5 mm<sup>2</sup>
- Max. teplota okolí 105 °C
- Aplikace



### MICROCON SMD PURE

- Výška pouze 2,5 mm
- Standardní připojení




- Připojení ze spodní strany



### Uvolňovač vodiče

- Použití (obj. č. 1003381)



### Konektor pro plošné spoje - MICROCON SMD

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Jmen. napětí (V)	Jmen. proud (A)	Počet pólů	Rozměry (mm)	Vstupy	Bal./ks
	1000775	SMD 1P	600	6	1	3,9x13,1x3,5	0,2 - 0,75 mm <sup>2</sup>	2000
	1000776	SMD 2P	320	6	2	7,9x13,1x3,5	0,2 - 0,75 mm <sup>2</sup>	1500

### Konektor pro plošné spoje - MICROCON SMDP

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Jmen. napětí (V)	Jmen. proud (A)	Počet pólů	Rozměry (mm)	Vstupy	Bal./ks
	1007772	SMDP 1P	500	16	1	5,9x15,2x6,45	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	720
	1007773	SMDP 2P	400	16	2	11,9x15,2x6,45	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	375
	1007774	SMDP 3P	400	16	3	17,9x15,2x6,45	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	250
	1007775	SMDP 2C	500	16	2	11,9x15,2x6,45	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	375

### Konektor pro plošné spoje - MICROCON SMD PURE

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Jmen. napětí (V)	Jmen. proud (A)	Počet pólů	Rozměry (mm)	Vstupy	Bal./ks
<b>NEW</b>	1001646	SMD PURE	320	4	1	3,6x8,6x2,5	0,2 - 0,5 mm <sup>2</sup>	2800

### Příslušenství

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Délka odizolování vodiče	Bal./ks
	1003381	MICROCON SMD Loesestift	Uvolňovač vodiče pro svorky MICROCON SMD	1
<b>NEW</b>	1010656	MICROCON SMD PURE Loesestift	Uvolňovač vodiče pro svorky MICROCON SMD PURE	1
	1007776	SMD B2B	Spojovací díl (propojka) - MICROCON SMD B2B	1